

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 767/BXD-KHCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2020

V/v hướng dẫn thực hiện QCVN
16:2017/BXD.

Kính gửi: Công ty TNHH VIETNAM&WORLD
(Địa chỉ: 725/9 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh)

Bộ Xây dựng nhận được công văn số VNW001 ngày 18/12/2019 về việc thực hiện QCVN 16:2017/BXD, sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

Tại Điểm 9, Mục VI Vật liệu xây dựng khác, Bảng 1 của QCVN 16:2017/BXD quy định Thanh profile poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi, có quy định các chỉ tiêu kỹ thuật như sau:

1. Độ bền va đập bi rơi của thanh profile chính;
2. Ngoại quan mẫu thử sau khi lưu hóa nhiệt ở 150°C;
3. Độ ổn định kích thước sau khi lưu hóa nhiệt;
4. Độ bền góc hàn thanh profile.

Đối chiếu với quy định trên thì Thanh nhựa PVC-U có lõi kim loại gia cường và các thanh nẹp nhựa bằng PVC-U dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi mà Công ty TNHH VIETNAM&WORLD dự định nhập khẩu cần đạt các chỉ tiêu trên như trong QCVN 16:2017/BXD quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Công ty biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Nguyễn Quang Hùng (để b/c);
- Tổng Cục hải quan (để biết);
- Lưu: VT, KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Đã ký

Vũ Ngọc Anh